

GRANIT™ XP 1990iXR

Escáner de lectura de área ultrarresistente

Tras el éxito de sus antecesores, los escáneres Granit XP de última generación incluyen funciones mejoradas y redefinen el concepto de escaneo ultrarresistente.

El diseño del Granit™ XP destaca por su resistencia a las caídas desde 3 metros, lo que permite seguir utilizándolo tras el impacto provocado por las caídas en muelles de carga, carretillas elevadoras y máquinas recogepedidos.

Además, resiste golpes desde 1 metro, lo que garantiza su gran durabilidad ante los golpes y caídas diarios desde estaciones de trabajo o desde la altura de la cintura. Este escáner está preparado para funcionar en los entornos más duros, ya que su diseño resistirá hasta 7000 golpes. Gracias a la tecnología Honeywell FlexRange™, los modelos Granit XP XR ofrecen una combinación perfecta de escaneo de campo cercano de primera calidad y un alcance ampliado para leer UPC desde 1,5 metros y etiquetas de estanterías de 2,54 milímetros desde 10 metros, adaptándose a una diversidad de flujos de trabajo de almacén, centro de distribución y fabricación.

Los estudios de campo revelan que la ventana de lectura es uno de los principales puntos débiles de los dispositivos de escaneo usados en el sector industrial. Los escáneres Granit están equipados con una ventana de tamaño reducido, totalmente empotrada y resistente a arañazos e impactos, para evitar posibles fallos. Su resistente sellado evita que entren polvo y humedad en la carcasa, garantizando un óptimo rendimiento y duración del escáner. El sellado IP67 permanece intacto en la solución Granit, independientemente de la dureza del entorno de trabajo.

Los códigos de barras permiten que la entrada de datos sea más rápida y precisa, por lo que se beneficiará de una mayor productividad en las operaciones. Sin embargo, si estos están dañados o su calidad se ve mermada, pueden ralentizar y dificultar las transacciones. Es habitual encontrarse con etiquetas defectuosas en entornos de almacén, centros de distribución e industriales, debido a la baja calidad de la impresión o a los daños producidos durante la manipulación. El Granit XP cuenta con la tecnología de plataforma de lectura de imágenes de última generación de Honeywell, que integra un sensor de alta resolución y algoritmos de descodificación mejorados para leer con rapidez y precisión los símbolos de los códigos de barras. Gracias a estas características, la calidad de las etiquetas no supondrá ningún problema durante el proceso de trabajo.

El modelo con cable Granit XP 1990iXR ofrece un escaneo de gran durabilidad y máximo rendimiento tanto en operaciones estándar como de amplio alcance. Granit XP 1990iXR es una solución óptima para entornos en los que se requiere un escaneo de alta velocidad para maximizar la productividad, además de una gran durabilidad con un bajo coste total de propiedad.



Los escáneres Granit XP 1990iXR ofrecen un escaneo de máximo rendimiento y la mayor resistencia del mercado para proporcionar una solución de alta fiabilidad y bajo coste total de propiedad.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS



El Granit XP resiste las más duras condiciones de trabajo, como caídas desde 3 m, 7000 golpes desde 1 m o temperaturas de funcionamiento de -30 °C a 50 °C y, además, cuenta con una certificación de sellado IP67; todo ello le permitirá reducir costes de servicio y aumentar el tiempo de actividad del dispositivo.



Granit ofrece un escaneo de máximo rendimiento, incluso con códigos de barras dañados y de baja calidad. Los códigos de barras de alta calidad se escanean y transmiten más rápido que nunca.



El modelo XR se adapta perfectamente a operaciones de escaneo estándar y de campo cercano con códigos de barras 1D y 2D, además del escaneo de amplio alcance de UPC desde 1,5 m y códigos de 2,54 milímetros desde 10 m.



El software Honeywell Operational Intelligence facilita información de escaneo personalizada, lo que permite una mayor productividad y rendimiento por parte de los empleados.



La Scanner Management Utility (SMU) de Honeywell crea una solución integral que automatiza la forma en que implementa y actualiza los escáneres de su entorno.

Honeywell

GRANIT™ XP 1990iXR Especificaciones técnicas

MECÁNICAS

Dimensiones (L. x An. x AL.):

192 mm x 76 mm x 100 mm

Peso, modelo con cable: 320 g

Indicadores para el usuario: LED para una correcta descodificación, indicador acústico (tono y volumen ajustables), vibración (ajustable)

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión de entrada: de 4 V CC a 5,5 V CC

Consumo en funcionamiento, modelo con cable: 2,35 W (470 mA a 5 V CC)

Consumo en espera, modelo con cable: 0,5 W (100 mA a 5 V CC)

Interfaces del sistema host: USB, conexión directa al teclado, RS-232 TTL

AMBIENTALES

Consumo en funcionamiento*, modelo con cable: de -30 °C a 50 °C

Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a 70 °C

Humedad: hasta un 95 % de humedad relativa, sin condensación

Caídas:

2 m: 50 caídas desde -30 °C a 50 °C, HR no controlada

2,4 m: 20 caídas a 25 °C, 55 % de HR

3 m: MIL-STD-810G, 25 °C (77 °F), 55 % de HR

Golpes: 7000 golpes desde 1 m

Estanqueidad ambiental: IP67 e IP65

Niveles lumínicos: de 0 lux a 100 000 lux

ESD: ±20 kV de descarga en aire, ±8 kV de descarga por contacto

RENDIMIENTO DE LECTURA

Patrón de lectura: lectura de área (matriz de 1280 x 800 píxeles)

Tolerancia al movimiento: hasta 4500 mm/s

Ángulo de lectura: horizontal: 40°; vertical: 30°

Contraste de impresión: 20 % de diferencia de reflectancia como mínimo

Balaceo, inclinación, oblicuidad: ±360°, ±45°, ±65°

Capacidades de descodificación:

lee simbologías estándares de 1D, PDF, 2D, material postal, Digimarc, código de puntos y OCR

Garantía, escáner: tres años de garantía de fábrica

Garantía, batería: un año de garantía de fábrica

Para obtener más información

www.honeywellaidc.com

Honeywell Safety and Productivity Solutions

Avda. de la Vega, 15

Edificio 3 Planta 2ª

28108 Alcobendas – Madrid

España

Tel.: +34 911 14 65 87

www.honeywell.com

RENDIMIENTO TÍPICO**

Densidad de etiqueta	Alcance ampliado
Código 39 de 5 mil	De 20 mm a 220 mm
C128 de 10,4 mil	De 3 mm a 343 mm
UPC de 13 mil	De 0 mm a 1520 mm
C128 de 15 mil	De 0 mm a 1727 mm
Código 39 de 20 mil	De 0 mm a 2236 mm
PDF 417 de 6,7 mil	De 20 mm a 209 mm
Matriz de datos de 10 mil	De 30 mm a 220 mm
Código QR de 20 mil	De 0 mm a 484 mm
Código QR de 22 mil	De 0 mm a 1671 mm
C128 de 70 mil	De 136 mm a 7240 mm
Mínima resolución de código 39 1D	3 mil (0,076 mm)
Mínima resolución de matriz de datos 2D	6 mil (0,152 mm)
Código 39 de 100 mil	10 m

*Con cable de tipo industrial pedido por separado.

**La calidad del código de barras y las condiciones ambientales pueden afectar al rendimiento.

Para consultar la lista completa de homologaciones y certificados, visite www.honeywellaidc.com/compliance.

Para consultar la lista completa de simbologías de códigos de barras compatibles, visite www.honeywellaidc.com/symbologies.

Granit y Flex Range son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Honeywell International Inc.

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell